

* Приведённые выше характеристики товара носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ. Подробнее Вас проконсультируют сотрудники отдела продаж.

обозначение марки	плотность, г/см³	узел	рабочая среда	условия применения				размер сечения. мм			
								ГОСТ 5152-84		ГОСТ 2572-041-00149386-2002	
				pH	t°, C	P,МПа	S скольжения, м/с	с однослойным оплетением сердечника	многослойное плетение	с однослойным оплетением сердечника	многослойное плетение
АСП-31 асбестовая с сердечником из стеклоровинга, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная	не менее 1.1	арматура	нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды, пар	3-14	от -70 до +300	4.5	2	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, (13), 14, 16, 18, (19), 20, 22, 25, 28	22, 25, 28, 30, 32, (35), 38, 42, 45, 50	9, 15, 24,26	24, 26, 36, 40, 55, 60
			нефтепродукты			2					
		насосы центробежные	нейтральные и агрессивные жидкие среды, нефтепродукты		250	2	15				
		насосы поршневые					2				