

\* Приведённые выше характеристики товара носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ. Подробнее Вас проконсультируют сотрудники отдела продаж.

| обозначение марки                                         | плотность,<br>г/см³ | узел     | рабочая среда                                                                                       | условия применения |              |       |                         | размер сечения. мм                                                                        |                                                                                 |                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                           |                     |          |                                                                                                     |                    |              |       |                         | ГОСТ 5152-84                                                                              |                                                                                 | ГОСТ 2572-041-00149386-2002               |                                   |
|                                                           |                     |          |                                                                                                     | pH                 | t°, C        | Р,МПа | S<br>скольжения,<br>м/с | с однослойным<br>оплетением<br>сердечника                                                 | многослойное<br>плетение                                                        | с однослойным<br>оплетением<br>сердечника | многослойное<br>плетение          |
| АФ-1<br>асбестовая, пропитанная<br>суспензией фторопласта | не менее 1.2        | арматура | морская вода                                                                                        | 1-14               | от -2 до +50 | 20    | 2                       | 4, 5, 6, 7, 8, 10,<br>12, (13), 14, 3*5,<br>4*6, 6*8, 8*10,<br>10*12, (10*13),<br>(13*16) | 16, 18, (19), 20, 22,<br>25, 14*16, 16*18,<br>(16*19), (19*22),<br>20*22, 22*25 | 9                                         | 24, 25, 26, 27, 28,<br>30, 32, 40 |
|                                                           |                     |          | топливо, масла,<br>тяжелые и легкие<br>нефтепродукты                                                |                    |              |       |                         |                                                                                           |                                                                                 |                                           |                                   |
|                                                           |                     | насосы   | дистиллят,<br>бидистиллят,<br>конденсат, вода<br>пресная, питьевая,<br>питательная,<br>промышленная |                    | 260          | 3     | 15                      |                                                                                           |                                                                                 |                                           |                                   |
|                                                           |                     | арматура |                                                                                                     |                    |              | 20    | 2                       |                                                                                           |                                                                                 |                                           |                                   |
|                                                           |                     |          |                                                                                                     |                    | пар водяной  | 250   |                         |                                                                                           |                                                                                 |                                           |                                   |